

### Vedligeholdelse af malede/mahogny vinduer og døre.

Vedligeholdelse af **mahogny** vinduer og døre.

Fra fabrikken er elementerne olieret med Super Secu Trægrunder 011-38 Redwood.  
Efter montering **skal elementerne behandles** med en af følgende behandlinger

#### **Ikke filmdannende oliebehandling**

- A. B3 552 Træolie fra Beck & Jørgensen A/S, 019 Mahogny
- B. B3 552 Træolie fra Beck & Jørgensen A/S, 038 Redwood, kan evt. blandes med B3 552 Træolie fra Beck & Jørgensen A/S. Farveløs. Blandes 1-1 for at elementerne ikke bliver for mørke
- C. Remmers Aidol Træbeskyttelses-creme. Ikke filmdannende lasur creme til udendørs behandling

#### **Alternativ, filmdannende oliebehandling**

- D. B3 555 Træolie fra Beck & Jørgensen A/S, 038 Redwood, blandes med B3 555 Træolie fra Beck & Jørgensen A/S, Farveløs. Blandes 1-1 for at elementer ikke bliver for mørke

**OBS:** Det er **yderst påkrævet** at frisede fyldninger og pladedøre vedvarende får rigeligt med olie.

Hvis elementerne har fået olie indenfor de sidste 2-3 år, er det nok at behandle med en af ovennævnte behandlinger.

#### **Gammel og slidt overflade:**

Hvis elementerne er meget blakkede-uens i farven, eller det er meget længe siden, de har fået olie gøres følgende:

1. Let slibning med sandpapir.
2. Løse partikler afbørstes.
3. Påføring af Larco Secu 011-219 eller 011-238
4. Når overfladen er tør påføres en af ovennævnte oliebehandlinger

Ved tørslibning anvendes sandpapir med grovhed 120-150

Produkterne kan købes hos: JH-Trio Vinduer og Døre A/S. Sattrupvej 2. 8752 Østbirk Tlf.: 75 78 12 24  
JH-Tømrer og Snedker A/S. Havnevej 14. Snaptun Tlf.: 75 68 32 65

#### **Malede overflader:**

Fra fabrikken er vore malede elementer grundet og færdigbehandlet med vandbaseret maling.

Ved evt. senere udbedring/opfriskning kan der benyttes vandbaseret maling.

Løbende vedligeholdelse kan ske med Remmers Aidol Plejesæt

#### **Glas:**

Efter modtagelse af jeres nye vinduer/døre fjernes mærkater fra glasset hurtigst mulig, hvorefter glasset pudses for at fjerne evt. limrester fra mærkater.

Hængsler og øvrige bevægelige dele skal smøres ca. 1 gang om året.

Er ovenstående ikke overholdt bortfalder garantien.

Med Venlig Hilsen

JH-Trio Vinduer og Døre A/S  
Sattrupvej 2  
8752 Østbirk